

結露の悩みを解決しました
結露抑制塗料 Sukumo ファイン誕生

熱抵抗塗料の技術を応用

Sukumo[®]

ファイン

内装用結露抑制 Version II



温度の急激な変化で起こる結露は冬場によく見られます。水滴が付着した窓ガラスや壁をはじめ、外壁に面している室内の壁や押入、台所、お風呂場など建物のいたるところで結露を見ることができます。

結露がアレルギーやアトピーを誘発させるカビ・ダニの発生原因にもなります。湿った布団では、その中で結露が起きているのです。

これらを表面結露または内部結露と云います。

主な用途 室内、水回り、コンテナ、倉庫など



未塗装のコップ

ファイン塗装コップ

表面に結露が発生

結露がありません

氷水をコップに入れ1時間経過の写真

Sukumoファインコートの特徴

結露を抑制する新しい技術で生まれました。

結露防止や断熱効果の向上には、この塗料をお奨めします。

- ①耐水性に優れています。
- ②防水性に優れています。
- ③従来品より少ないコストで塗装が可能です。(経済性)
- ④不燃性です。
- ⑤人体・ペットに無害です。
- ⑥密着性に抜群の性能を発揮します。



■ 使用にあたっての注意事項

ご使用前に

- ※この塗料はあらかじめ濃度と硬度を調整した一般向けの結露抑制型水性特殊塗料です。
- ※ご使用の際は十分に下地が乾燥していることを確認してから塗装してください。
- ※この塗料は仕上げ専用塗料ですので下地処理としてあらかじめファイン専用下地塗料を施工してからご使用ください。
- ※塗料としての用途以外に使用しないでください。
- ※保護メガネ、保護マスク、保護手袋をお使いの上、塗装してください。

ご使用に関して

- ※天候の悪い日や湿度の高い日の塗装は避けて換気を確保したうえで作業してください。
- ※ご使用の際には棒や電動ミキサーなどを使用して必要な場合は適度の塗料薄め液で希釈の上で塗料をよく攪拌、混合してから塗装してください。
- ※塗料内にダマや塊が残らないように混合し、万が一ダマや塊が残る場合は箆やネットなどを利用してよく塗料を濾したうえでご使用ください。
- ※この塗料の塗り重ねには夏季1時間以上・冬季2時間以上の間隔をあけてください。送風機やヒーターなどで強制的に乾燥させると、塗膜がひび割れてしまい、剥離の恐れや熱抵抗効果が得られなくなる恐れがありますのでご注意ください。

保管の注意

- ※一度使用した塗料の残りを未使用の塗料に戻して混ぜての保管はできません。
- ※使用した塗料の残りは固めたうえで廃棄するか多量の清水で薄めたうえで適切に廃棄処理してください。
- ※未使用塗料の保管は容器のふたをよく閉めて直射日光が当たる場所は避けて高温にならない場所で保管してください。
- ※長期保管のための成分は含有しておりませんので6か月以内にご使用ください。

その他の注意

- ※弱アルカリ性の塗料なので作業中は塗料が皮膚などに触れないようにご注意ください。
- ※特に目に入らないように保護メガネなどを使用し、誤って目に入った場合はすぐに多量の清水で洗い流してから医師の診断を受けてください。
- ※本製品を誤って口内に入れたり飲んでしまった場合には清水で口をよくすすぎ医師の診断を受けてください。
- ※塗装作業後には洗顔、手洗い、うがいをしてください。



警告



警告



危険



危険



警告

■ 塗装性状

商品名	製品内容	色	容量	希釈剤	1缶あたり塗面積	塗り重ね間隔
スクモファイン 内装結露抑制 Version II	熱抵抗型弱溶剤塗料	各 色	14/ 7 kg	清水	一回塗りの場合 約 70 m ² /35 m ²	夏季3時間以上・冬季6時間以上

創共塗料株式会社

〒174-0076 東京都板橋区上板橋 2-24-9-2F
TEL 03-5922-6327
FAX 03-5922-6328
URL: <http://www.soukyou.co.jp>
E-mail: info@soukyou.co.jp